

HONDA



喷油嘴清洗剂

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH1-ADA-YW1-8W



非常感谢您使用本田**喷油嘴清洗剂**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

注意事项和免责声明

注意事项

1. 远离热源/火花/明火/热表面。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。只能在室外或通风良好之处使用。
2. 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。
3. 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服，用水清洗皮肤/淋浴。
4. 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
5. 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟，如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。
6. 如需就医：随身携带产品容器或标签。
7. 操作结束后，彻底清洗手部等皮肤接触处。
8. 存放于阴凉、通风良好的地方。存放处须加锁。放置于儿童不易接触的地方。
9. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内容物/容器。

免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

产品功效说明

产品规格

- 容量：325mL

产品主要成分

- 石油加氢轻馏分、石油醚、十二烯基丁二酸等。

产品功效

- 清洁喷油嘴内部积碳，改善燃油雾化效果，降低油耗，恢复动力；
- 令燃烧更充分，减少有害气体排放，保护环境；
- 改善冷启动难状况。

产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

施工方法与步骤

施工前注意事项

1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法，避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。

施工方法与步骤

使用说明

施工方法

1. 严格按照主机厂的培训指引，拆卸燃油泵插头（掀开后排座椅）。



2. 将车辆启动泄压后，拆卸低压油管接头。



3. 将喷油嘴清洗剂倒入设备，并取用适配接头与设备出液管相连，将清洗设备挂于引擎舱盖上。



4. 将设备接头与低压油管接头连接，接入外部气源，调节压力（与低压燃油压力相当，约0.3~0.5Mpa）。
打开设备阀门。



施工方法与步骤

使用说明

施工方法

5. 启动发动机，以怠速清洗直至完成，发动机自动熄火。



6. 严格按照主机厂的培训指引，复原车辆。



7. 启动发动机，进行排碳。

（1）以每10秒递增500转的增幅，将发动机转速缓慢提速到3000转后，再维持10秒。

（2）松开油门踏板10秒。再以每5秒递增500转的增幅，缓慢提速到3000转后，再维持10秒。重复本步骤9次。

（3）整个排碳过程，维持3分钟以上。



HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn