

HONDA



涡轮增压器清洗剂

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH1-ADA-YW2-8W



非常感谢您使用本田**涡轮增压器清洗剂**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

注意事项和免责声明

注意事项

1. 远离热源/火花/明火/热表面。保持容器密闭。避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。作业后彻底清洗脸部及手部。
2. 如误吞咽，不得诱导呕吐，如感觉不适，立即呼叫毒物中心或医生。
3. 如误吸入，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
4. 如皮肤（或头发）沾染，立即去除/脱掉所有沾染的衣服，用水清洗皮肤/淋浴，沾染后的衣服清洗过后方可使用。
5. 漏气时，除去一切点火源。漏气着火，切勿灭火，除非漏气能够安全的制止。
6. 存放在通风良好的地方，保持容器密闭。保持低温。存放处须加锁。放置于儿童不易接触的地方。
7. 用后空罐切勿投入火中，所有废弃物必须按照国家法规和当地的环境控制法规进行处置。

免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

产品功效说明

产品规格

- 容量：140g

产品主要成分

- LPG、去离子水、防白水、油酸等。

产品功效

- 有效清洗涡轮增压器上的积碳、污垢等沉积物保持涡轮增压器最佳工作状态，延长涡轮增压器使用寿命；
- 本品清洁能力优异，同时具有润滑功效，能降低涡轮磨损，不损伤氧传感器及三元催化器；
- 提高燃油经济性，节能环保。

产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

施工方法与步骤

施工前注意事项

1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。

施工方法与步骤

使用方法

1. 启动发动机，热车至正常工作温度（发动机水温60度以上）；




2. 严格按照主机厂的培训指引，拆卸空气滤清器到涡轮增压器间的进软管；



3. 将发动机转速维持在2000-2800转/分钟（确保涡轮已介入）；



4. 摇匀本品，接上喷管，间歇性喷入涡轮增压器内。每次不超过3秒，避免发动机熄火或抖动。等待转速恢复至原来水平（如有必要，对发动机进行加速）再喷第2次；




施工方法与步骤

使用方法

5. 重复以上喷射操作，直至用完整支产品；



6. 怠速运转5分钟后，关闭发动机，复原车辆；



7. 启动发动机，进行排碳。

（1）以每10秒递增500转的增幅，将发动机转速缓慢提速到3000转后，再维持10秒。

（2）松开油门踏板10秒。再以每5秒递增500转的增幅，缓慢提速到3000转后，再维持10秒。重复本步骤9次。

（3）整个排碳过程，维持3分钟以上。



HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn