

# HONDA



## 冷却系统清洗剂

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH9-ADJ-YW1-8W

# HONDA

非常感谢您使用本田**冷却系统清洗剂**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

### 注意事项

1. 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。
2. 如误吞咽：漱口，不得诱导呕吐，如果您感觉不适，呼叫中毒控制中心/医生。
3. 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
4. 如皮肤(头发)沾染：立即脱掉所有被污染的衣服，并且在重新使用前清洗。
5. 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
6. 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟，如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。
7. 存放于阴凉、通风良好的地方，放置于儿童不易接触的地方。
8. 操作结束后，彻底清洗手部等皮肤接触处。
9. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内容物/容器。

### 免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

## 产品功效说明

### 产品规格

- 容量：350mL

### 产品主要成分

- 水、聚丙烯酸钠、乙二醇等。

### 产品功效

- 可迅速有效清除冷却系统内的锈迹和水垢；
- 避免冷却系统散热不良、发动机温度过高导致的车辆抛锚等现象；
- 避免因发动机过热而导致的润滑条件恶化，延长发动机使用寿命。

### 产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

## 施工方法与步骤

### 施工前注意事项

1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法，避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。

## 施工方法与步骤

使用说明

### 施工方法

1. 确保发动机处于冷机状态，放出少量冷却液至可以加入1瓶清洗剂，将本品注入水箱中。



2. 确认冷却液处于标准液面，拧紧水箱盖，启动发动机，热车至正常工作温度（60度以上）或发动机水箱散热风扇开始运转。运行10分钟后，放掉旧冷却液（期间确保冷却系统达到大循环状态）。



3. 加入纯净水重新对冷却系统进行清洗5分钟，然后放干净系统内去离子水，并加入新冷却液。



**HONDA**

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

[www.honda-access.cn](http://www.honda-access.cn)